



Základní popis

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Hřebenová sběrnice
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení
Popis vedení	1L + N
Length in 18 mm modules	24

Doplňky

Počet způsobů	24 cestný N + 1 L
Konfigurace pólu pro 1-cestný	1 x 1P + N
Rozteč pro připojení	9 mm
Typ konektoru	Kryty hřebenové lišty
Vzdálenost mezi vedením	18 mm
Popis	N L
Izolace	Izolovaný
Představení přístroje	Dělitelné
[Ie] jmenovitý pracovní proud	80 A při 40 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC Fáze/N
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC podle IEC 61439-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Montáž	Vodorovná
Místo instalace	Dolní část na tunelové svorky
Rozteč 9 mm	48
Šířka	430 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi

Prostředí

Standardy	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1
Požární odolnost	960 °C (30 s) podle IEC 60695-2-1
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-7-1
Stupeň krytí IP	IP20 s koncovkami a kryty zubů

Balení

Hmotnost balení 1	0,232 kg
Výška balení 1	0,580 dm
Šířka balení 1	0,860 dm
Délka balení 1	4,520 dm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------