



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTR
Typ produktu nebo součásti	Transformátor
Označení přístroje	ITR
Typ transformátoru	Zvonkový transf.

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí	8/12 V: +/- 15 % zatížený 13/18 V: bez zátěže
Ochrana výstupu proti zkratu	Vestavěná
Jmenovitý výkon (VA)	8 VA
Montáž	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Výška	89 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorkyneohebný 2,5 mm ² Tunelové svorkyohébný 2,5 mm ² Tunelové svorkyohébný s koncovkou 2,5 mm ²
Délka odizolování vodiče	6 mm
Krouticí moment	0,5 N.m

Prostředí

Normy	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Certifikace výrobku	NF
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Kategorie přepětí	Třída II s kryty svorek volitelně
Provozní teplota	-20...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	270 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	7 cm
Délka balení 1	9,5 cm

Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	28
Hmotnost balení 2	7,786 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------