



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iPC
Typ produktu nebo součásti	Modulární zásuvka
Označení přístroje	IPC
Popis pólů	2P+E
Standard pro zásuvku	Německo

Doplňky

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Montáž	Pevná
Upevnění	Na DIN lištu
Rozteč 9 mm	5
Výška	84 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	63 mm
Hmotnost přístroje	98 g
Barva	Bílá
Místní signalizace	LED signalizace přítomnosti napětí životnost: 100000 H
Připojení - svorky	Klecová svorka1 kabel(y) 6 mm ² ohebný Klecová svorka1 kabel(y) 10 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	13 mm
Krouticí moment	1,2 N.m

Prostředí

Normy	VDE 0620
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK03
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	99 g
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	7 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5

Hmotnost balení 2	549 g
Výška balení 2	9 cm
Šířka balení 2	8 cm
Délka balení 2	24 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	75
Hmotnost balení 3	8,722 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------