



Základní popis

Range of product	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iPC
Typ produktu nebo součásti	Modulární zásuvka
Označení přístroje	IPC
Popis pólů	2P+E
Standard pro zásuvku	Itálie

Doplňky

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Montáž	Pevná
Upevnění	Na DIN lištu
Rozteč 9 mm	5
Výška	87 mm
Šířka	44 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	98 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Klecová svorka1 kabel(y) 6 mm ² ohebný Klecová svorka1 kabel(y) 10 mm ² neohebný
Délka odizolování vodiče	13 mm
Krouticí moment	1,2 N.m

Prostředí

Normy	IEC 23-16
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK03
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	93 g
Výška balení 1	4,4 cm
Šířka balení 1	6,7 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	507 g

Výška balení 2	8 cm
Šířka balení 2	9 cm
Délka balení 2	23 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	50
Hmotnost balení 3	6,587 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------