



Základní popis

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součástí	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	2P+E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Německo

Doplňky

[In] jmenovitý proud	10 A 16 A
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka: samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Vývody: nerez ocel Pružiny: nerez ocel
Typ krytu	Víko
Montáž zařízení	Zapuštěná
Montáž	Montáž na panel
Připojení – svorky	Uchycené šrouby
Umístění vstupu vodiče	Zadní
Hmotnost přístroje	0,05 kg
Rozměry (púdorys) základny	50 x 50 mm
Výška	85 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	45,2 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)

Prostředí

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 62262
Požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
Relativní vlhkost	50 % při 40 °C 70 % při 30 °C 90 % při 20 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	45 g
Výška balení 1	4,3 cm
Šířka balení 1	5,1 cm
Délka balení 1	6,3 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	40
Hmotnost balení 2	1,912 kg
Výška balení 2	9 cm
Šířka balení 2	27 cm
Délka balení 2	22 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	6,409 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------