



Základní popis

Range name	Cedar Plus
Function	Jednofáz. zásuvka ochranné kontakty (schuko) jednopolový spínač
Delivery form	Kompletní výrobek
Cover plate color	Bílá

Doplňky

Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 AX při 250 V AC
Kind of terminals	Zved. svorky a šroub. svorky PE
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Výška	79 mm
Šířka	132 mm
Hloubka	54 mm
Hmotnost přístroje	0,196 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	CE
Stupeň krytí IP	IP44

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	196 g
Výška balení 1	5,4 cm
Šířka balení 1	7,9 cm
Délka balení 1	13,2 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	1,11 kg
Výška balení 2	19 cm
Šířka balení 2	9 cm
Délka balení 2	27 cm
Typ balení 3	S03

Počet výrobků v balení 3	30
Hmotnost balení 3	7,191 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------