



Základní popis

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iID
Typ produktu nebo součásti	Proudový chránič (RCCB)
Označení přístroje	IID
Popis pólů	2P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	25 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	10 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Typ A

Doplňky

Umístění zařízení v systému	Výstup
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC 50/60 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Idm 1500 A Im 1500 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	91 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	0,21 kg
Barva	Bílá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	AC-1: 15000 cykly
Popis voleb pro uzamknutí	Zařízení na visací zámek
Připojení - svorky	Jednoduchá svorka horní nebo dolní 1...35 mm ² neohebný Jednoduchá svorka horní nebo dolní 1...25 mm ² ohebný Jednoduchá svorka horní nebo dolní 1...25 mm ² ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	14 mm pro horní nebo dolní připojení
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

Prostředí

Standards	EN/IEC 61008-1
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Elektromag.kompatibilita	8/20 μs impulzní výdržné, 250 A podle EN/IEC 61008-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	214 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	10 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	6
Hmotnost balení 2	1,347 kg
Výška balení 2	11 cm
Šířka balení 2	9 cm
Délka balení 2	26 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	54
Hmotnost balení 3	12,677 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------