

DFCC2V

TeSys pojistkový odpojovač 2P 30A - třída pojistky CC - se signalizací



Základní popis

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys DF
Typ produktu nebo součásti	Držák pojistky
Označení přístroje	DFCC
Popis pólů	2P
Typ pojistky	, CC
Typ ovládání	Páčka na visací zámek
Místní signalizace	Indikace přepálení pojistky
Kategorie užití	AC-20B podle IEC 60947-3
[Ue] jmenovité pracovní napětí	600 V AC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	30 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Zkratová odolnost	200 kA 600 V podle UL 512
Ztrátový výkon (W)	3 W maximum power dissipation by fuse

Doplňky

Standardy	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 No 4248-1 CSA C22.2 No 4248-4
Certifikace výrobku	UL recognized CSA
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Poloha montáže	Svislá (tolerance: +/- 23°)
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...16 mm ² neohebný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...6 mm ² neohebný Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...16 mm ² ohebný with or without Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...6 mm ² ohebný with or without
Krouticí moment	2 N.M - pomocí šroubováku PZ2 2 N.m - pomocí šroubováku plochý Ø 5,5 mm
Výška	79,5 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	61 mm
Hmotnost přístroje	0,085 kg
Počet kusů na sadu	Sada 6

Prostředí

Teplota okolního vzduchu pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C with derating above 20°C
Pracovní nadmořská výška	0...2000 m bez snížení zatížení
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1
Označení kompatibility	DFCC

Balení

Hmotnost balení 1	0,125 kg
Výška balení 1	0,885 dm
Šířka balení 1	0,350 dm
Délka balení 1	0,645 dm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------