



Základní popis

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součástí	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňky

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka: samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Návleky: mosaz
Připojení – svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	2,5...10 mm ²
Vnější průměr kabelu	21 mm
Typ vývodky	M25
Hmotnost přístroje	0,38 kg
Výška	191 mm
Šířka	106 mm
Hloubka	148 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Červená

Prostředí

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
Požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
Relativní vlhkost	50 % při 40 °C 70 % při 30 °C 90 % při 20 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	330 g
Výška balení 1	9,5 cm
Šířka balení 1	10,4 cm
Délka balení 1	16,1 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	5
Hmotnost balení 2	1,832 kg
Výška balení 2	27 cm
Šířka balení 2	17 cm
Délka balení 2	26 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	10
Hmotnost balení 3	4,151 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------