



Základní popis

Výrobová řada	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Modul svodiče přepětí
Počet pólů	2

Doplňky

Dostupné funkce	S akustickou signalizací
Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...255 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Max. vybíjecí proud	5 kA
Kategorie komunikační sítě	3

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	16 g
Výška balení 1	7,4 cm
Šířka balení 1	2,2 cm
Délka balení 1	7,4 cm
Typ balení 2	CAR
Počet výrobků v balení 2	150
Hmotnost balení 2	2,81 kg
Výška balení 2	18,5 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------