



Základní popis

Řada	Multi 9
Označení výrobku	Multi 9 ID
Typ produktu nebo součásti	Proudový chránič (RCCB)
Označení přístroje	ID
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	2P
Umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	25 A
Typ sítě	AC
Citlivost chrániče	30 mA
Doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
Třída proudového chrániče	Typ AC

Doplňky

Frekvence sítě	50 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC 50 Hz
Provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
Jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Idm 250 A podle EN/IEC 61008-1
Jmenovitý podmíněný zkratový proud	I _{nc} 10 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	440 V AC 50 Hz podle EN/IEC 61008-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 61008-1
Odolnost proti rázovému proudu	250 A
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ZAP., VYP., aktivace při závadě
Montáž	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	81 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	0,23 kg
Barva	Šedá
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	2000 cykly
Popis voleb pro uzamknutí	Zařízení na visací zámek
Připojení - svorky	Klecová svorka (horní nebo dolní) 1...35 mm ² - neohebný Klecová svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm ² - ohebný Klecová svorka (horní nebo dolní) 3 kabel(y) 16 mm ² - neohebný Klecová svorka (horní nebo dolní) 3 kabel(y) 10 mm ² - ohebný Klecová svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm ² - ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	15 mm pro horní nebo dolní připojení
Krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

Prostředí

Standardy	EN/IEC 61008-1
Certifikace výrobku	CE
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Elektromag.kompatibilita	8/20 μs impulzní výdržné, 250 A podle EN/IEC 61008-1
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...60 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	205 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,5 cm
Délka balení 1	8,7 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------