



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Ochrané kontakty (schuko)
Konfigurace výstupu	2P + E
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Krémová
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Počet konektorů	1
Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ABS + PC: centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo třmeny 51...69 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	42 mm
Přesah	10 mm
Počet kusů na sadu	1
Hmotnost přístroje	0,08 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	TSE VDE
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	81 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,2 cm
Délka balení 1	8,2 cm

Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	881,67 g
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	11,09 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------