



Základní popis

Řada	EasyPact
Označení přístroje	GZ1AN
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 1...2,5 mm ² pevný Šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm ² pevný Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...2,5 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...2,5 mm ² ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...1,5 mm ² ohebný s kabelovou koncovkou

Doplňky

Kompatibilní řada	Easypact EasyPact TVS GZ1E jistič
Montážní poloha	Levá strana
Funkce pomocných kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková) 1 Z + 1 V
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V podle IEC 60947-1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] jmenovitý tepelný proud	6 A
Typ ochrany	Pojistka gG 10 A
Mechanická životnost	100000 cyklů
Minimální spínací proud	5 mA
Minimální spínané napětí	17 V
Jmen. prac. výkon (VA)	300 VA při 48 V AC-15 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 400 VA při 690 V AC-15 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 500 VA při 110...127 V AC-15 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 500 VA při 500 V AC-15 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 650 VA při 440 V AC-15 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 720 VA při 230...240 V AC-15 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 850 VA při 380...415 V AC-15 - elektrická odolnost: 70000 cyklů
Jmen. prac. výkon (W)	120 W při 240 V DC-13 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 140 W při 110 V DC-13 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 140 W při 24 V DC-13 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 180 W při 60 V DC-13 - elektrická odolnost: 70000 cyklů 240 W při 48 V DC-13 - elektrická odolnost: 70000 cyklů
Výška	89 mm
Šířka	9,3 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	41,75 g
Výška balení 1	1,2 cm
Šířka balení 1	8,9 cm
Délka balení 1	6,7 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------