



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Typ stínění kabelu	UTP
Kategorie	RJ45
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet konektorů	2
Kategorie komunikační sítě	6
Připojení – svorky	IDC
Počet kabelů	2 kabel(y)
Tuhost kabelu	Neohebný
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třmeny 51...80 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	48 mm
Přesah	9 mm
Hmotnost přístroje	0,072 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	70,5 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	8 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	779,5 g
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Typ balení 3	S04

Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	9,904 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------