



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Konfigurace výstupu	2 x 2P + E
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Standard pro zásuvku	Česká republika
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii

Doplňky

Počet konektorů	2
Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Neohebný Ohebný Lankový
Délka holého konce vodiče	11 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ASA + PC: centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třmeny 54...72 mm
Výška	123 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	46 mm
Přesah	23 mm
Počet kusů na sadu	1

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	ESC
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	103,667 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,2 cm
Délka balení 1	11,5 cm
Typ balení 2	BB1

Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	1,151 kg
Výška balení 2	10 cm
Šířka balení 2	20,5 cm
Délka balení 2	31 cm
Typ balení 3	CAR
Počet výrobků v balení 3	50
Hmotnost balení 3	6,095 kg
Výška balení 3	53,5 cm
Šířka balení 3	21,5 cm
Délka balení 3	32 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------