



Základní popis

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	RJ45 konektor
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Kategorie	RJ45 8 kontakt(y) Kat.6 < 250 MHz
Součást výrobku	Držák štítku Ochranný kryt

Doplňky

Typ komunikační sítě	1000BASE-TX
Typ komunikačního rozhraní	ATM 1200 Mbps
Počet modulů	1 modul
Počet konektorů	1
Typ značky	Infraplus
Typ konektoru	S-One
Typ stínění kabelu	U/UTP
Uspořádání vodičů	Nestíněná kroucená dvoulinka
Připojení – svorky	Kliknutím
Upevnění	Zacvaknutím
Směr instalace	Přímá
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu
Hloubka	36 mm
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	25 mm

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP40
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Popis prostředí	Benzín Aceton Kapalina na čištění oken Čpavek Odolný UV Olej Bělidlo Alkohol Tekuté mýdlo
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
Standardy	ISO 8877

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	20 g
Výška balení 1	5,1 cm
Šířka balení 1	6,1 cm
Délka balení 1	7,4 cm
Typ balení 2	BAG
Počet výrobků v balení 2	1
Hmotnost balení 2	20 g
Výška balení 2	5,1 cm
Šířka balení 2	6,1 cm
Délka balení 2	7,4 cm
Typ balení 3	BB1
Počet výrobků v balení 3	10
Hmotnost balení 3	252 g
Výška balení 3	5,6 cm
Šířka balení 3	11,4 cm
Délka balení 3	24,6 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------