



Základní popis

Výrobní řada	VarPlus Can
Typ produktu nebo součásti	Kondenzátor
Frekvence sítě	50/60 Hz
Název řady	HDuty
Obsah vyšších harmonických v síti	<= 20 %
Electrical parameters	3 Kvar 400 V 50 Hz 3,6 kvar 400 V 60 Hz
Max. dovolené napětí	1,1 x Un (8 hodin ze 24 hodin)
Continuous overcurrent capacity	1,8 x In
Jmenovité napětí	400 V AC 50/60 Hz

Doplňky

Dielektrické ztráty	< 0,2 W/kvar
Ztrátový výkon	< 0,5 W/kVAr
Tolerance kapacity	- 5 % až 10 %
Napěťová zkouška	2,15 x Un AC mezi svorkami pro 10 s <= 660 V - 3 kV AC mezi svorkovnicí a obalem pro 10 s >= 660 V - 6 kV AC mezi svorkovnicí a obalem pro 10 s
Nárazový proud	250 x In
Maximum switching operation per year	7000
Životnost v hodinách	130000 H
Dielektrický materiál	Pokovená polypropylénová folie ze slitiny Zn/Al, spec. odpor & profil, spec. hrana
Impregnační materiál	Bez-PCB suchá PUR pryskyřice Biologicky rozložitelný
Typ instalace	Vnitřní instalace
Připojení - svorky	Dvojité svorky Faston
Montáž	Svisle/vodorovně
Průměr	50 mm
Výška	245 mm
Hmotnost přístroje	0,7 kg

Prostředí

Normy	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Stupeň krytí IP	IP20
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Teplotní třída	D
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
Relativní vlhkost	95 %

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	1,08 kg
Výška balení 1	28 cm
Šířka balení 1	10 cm
Délka balení 1	26 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	3
Hmotnost balení 2	2,8 kg
Výška balení 2	10,5 cm
Šířka balení 2	26,8 cm
Délka balení 2	28,5 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	9
Hmotnost balení 3	8,6 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------