



### Základní popis

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Řada                        | Easy9              |
| Typ produktu nebo součásti  | Rozváděč           |
| Typ rozváděče               | Modulární rozváděč |
| Nb of 18 mm modules per row | 12                 |

### Doplňky

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Montáž rozvodnice                        | Zapuštěná                             |
| Rozteč 9 mm                              | 24                                    |
| Nb of horizontal rows                    | 1                                     |
| Celkový počet 18 mm modulů               | 12                                    |
| Typ lišty                                | DIN                                   |
| Typ instalace                            | Vnitřní                               |
| Funkce svorkovnice                       | Zemní / N                             |
| Počet svorkovnic                         | 2 zemní / N (našroubované) s 8 vývody |
| Kabelová průchodka                       | Vstupní trubice                       |
| Type of door                             | Plné dveře                            |
| Otevírání dveří                          | Oboustranné (180 °)                   |
| [In] jmenovitý proud                     | In = 63 A                             |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 400 V AC                              |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV                                |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 500 V                                 |
| Materiál rozváděče                       | Rozváděč: samozhášecí plast           |
| Šířka                                    | Venkovní: 280 mm                      |
| Výška                                    | Venkovní: 222 mm                      |
| Hloubka                                  | Venkovní: 92 mm                       |
| Barva                                    | Bílá (RAL 9003)                       |
| Hmotnost přístroje                       | 850 g                                 |

### Prostředí

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                        | IEC 60670-1-24                                                                |
| Požární odolnost             | 650 °C ( 1800 s ) podle IEC 60695-2-10                                        |
| Stupeň krytí IP              | IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529<br>IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK            | IK07 podle IEC 62262                                                          |
| Stupeň znečištění            | 2                                                                             |
| Provozní teplota             | -5...60 °C                                                                    |
| Teplota okolí pro uskladnění | -15...70 °C                                                                   |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Balení

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Typ balení 1             | PCE        |
| Počet výrobků v balení 1 | 1          |
| Hmotnost balení 1        | 672,67 g   |
| Výška balení 1           | 9 cm       |
| Šířka balení 1           | 22 cm      |
| Délka balení 1           | 28 cm      |
| Typ balení 2             | CAR        |
| Počet výrobků v balení 2 | 8          |
| Hmotnost balení 2        | 5,946 kg   |
| Výška balení 2           | 23 cm      |
| Šířka balení 2           | 40 cm      |
| Délka balení 2           | 59,5 cm    |
| Typ balení 3             | P12        |
| Počet výrobků v balení 3 | 128        |
| Hmotnost balení 3        | 107,687 kg |
| Výška balení 3           | 107 cm     |
| Šířka balení 3           | 80 cm      |
| Délka balení 3           | 120 cm     |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                           |
| Směrnice EU RoHS               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a> |
| Neobsahuje rtuť                | Ano                                                                                                             |
| Informace výjimce oRoHS        | <a href="#">Ano</a>                                                                                             |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení ONařízení China RoHS</a>                                                                 |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                 |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|