



Základní popis

Range of product	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Funkce spínače	1pól. 1cestný
Použití zařízení	Ovládání
Součást výrobku	Vnitřní výkonové připojení
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC 50/60 Hz
Elektrická životnost	10000 cykly
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Signálka	LED, barva: modrá, proudový odběr: 0,15 mA, nárůst teploty: 15 °C
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 Mm² neohebný kabel 0...2,5 mm² ohebný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu
Označení	RIGHT
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34 mm
Hloubka	22 mm
Hmotnost přístroje	0,0227 kg
Provozní teplota	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Normy	EMC směrnice Směrnice NN EN 60669-1
Certifikace výrobku	14.10.01/5433

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Popis prostředí	Odolný UV Olej Bělidlo Aceton Tekuté mýdlo Alkohol Kapalina na čištění oken Benzín Čpavek
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	26,5 g
Výška balení 1	4,1 cm
Šířka balení 1	6,7 cm
Délka balení 1	6,7 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	331,5 g
Výška balení 2	4,5 cm
Šířka balení 2	13,6 cm
Délka balení 2	33,3 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	4,339 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------