



Základní popis

Řada	Unica
Použití zařízení	Napájení
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Označení řady	Unica (standard)
Představení přístroje	Kompletní mechanismus
Počet konektorů	2
Konfigurace výstupu	2P + E
Standard pro zásuvku	Slovensko Česká republika
Dodatečné informace o konektoru	Uzemňovací kolík
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	2 piny
Barevný odstín	Slonová kost
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...4 Mm ² - tuhost kabelu: ohebný 0...4 mm ² - tuhost kabelu: neohebný
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost	10000 cykly 0,8
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Počet ks v sadě	Sada 1 krabice
Hloubka	27 mm
Hloubka	37 mm
Šířka	90,21 mm
Výška	122,9 mm
Hmotnost přístroje	0,1153 kg

Prostředí

Provozní teplota	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	Aceton Kapalina na čištění oken Alkohol Tekuté mýdlo Čpavek Odolný UV Olej Bělidlo Benzín
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	102 g
Výška balení 1	4 cm
Šířka balení 1	8,4 cm
Délka balení 1	12,1 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------