



Základní popis

Range of product	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Funkce spínače	2 x 1pól. 1cestný
Počet kolébek	2
Použití zařízení	Ovládání
Součást výrobku	Vnitřní výkonové připojení
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC 50/60 Hz
Elektrická životnost	10000 cykly
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	2 moduly
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 Mm² neohebný kabel 0...2,5 mm² ohebný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34 mm
Hloubka	22 mm
Hmotnost přístroje	0,039 kg
Provozní teplota	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
Certifikace výrobku	14.10.01/5433

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Popis prostředí	Benzín Aceton Kapalina na čištění oken Alkohol Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Odolný UV Čpavek
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	35,9 g
Výška balení 1	4,3 cm
Šířka balení 1	6,5 cm
Délka balení 1	6,5 cm
Typ balení 2	BB1
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	426 g
Výška balení 2	4,5 cm
Šířka balení 2	13,5 cm
Délka balení 2	33,3 cm
Typ balení 3	S03
Počet výrobků v balení 3	120
Hmotnost balení 3	5,464 kg
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------