



Základní popis

Řada	Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Typ produktu nebo součásti	Záslepka
Označení řady	Unica (standard)
Počet modulů	1 modul
Představení přístroje	Centrální deska
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Slonová kost (RAL 9010)

Doplňky

Materiál	ASA + PC: krycí deska
Normy	EN 60669-1
Hloubka	14 mm
Šířka	45 mm
Výška	22,4 mm
Hmotnost přístroje	0,01 kg

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK01
Stupeň krytí IP	IP40
Popis prostředí	Odolný UV Čpavek Olej Benzín Tekuté mýdlo Aceton Kapalina na čištění oken Alkohol Bělidlo
Zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	6 g
Výška balení 1	2,5 cm
Šířka balení 1	6,1 cm
Délka balení 1	7 cm
Typ balení 2	BAG
Počet výrobků v balení 2	1
Hmotnost balení 2	6 g
Výška balení 2	2,5 cm
Šířka balení 2	6,1 cm
Délka balení 2	7 cm
Typ balení 3	BB1
Počet výrobků v balení 3	20
Hmotnost balení 3	220 g

Výška balení 3	6 cm
Šířka balení 3	12 cm
Délka balení 3	17,5 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------