PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot LV

MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU5.3 [GU5.3]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-35W

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	60 °
Světelný tok (jmen.)	460 lm
Svítivost (jmen.)	500 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,64 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	460 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Proud zdroje (jmen.)	630 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	ac Electronic 12 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	95 °C

MASTER LEDspot LV


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869670831600

Objednací název produktu	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D
EAN/UPC – výrobek	8718696708316
Objednací kód	70831600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001326302
Celková hmotnost (kus)	0,045 kg


Rozměrové výkresy




MR16 12V 5W-35W 390lm 60D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	50,5 mm	45 mm

Fotometrické údaje




MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 60D MR16



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 60D MR16


MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje




MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 36D MR16

Životnost



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.