



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje MASTER LED poskytují ostré zářivé světlo podobné žárovkám. Jsou ideální pro celkové a dekorativní osvětlení v pohostinství i v domácnostech. Využívají baňky z čirého nebo mléčného skla a lze je použít v lustrech, nástěnných hlavicích a moderních svítidlech s objímkami E14, B15, B22 nebo E27, kde jsou vystaveny přímému pohledu. Díky jedinečnému a atraktivnímu vzhledu čoček působí esteticky, i když nesvítí. Dodávají se v klasickém štíhlém tvaru s jedinečným přitažlivým designem čoček. Vytvářejí krásné zářivé teplé světlo, přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

| General Information                                |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Patice                                             | E14 [ E14]                         |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                                |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 25000 h                            |
| Cyklus přepínání                                   | 50 000x                            |
| Technický typ                                      | 4-25W                              |
| Light Technical                                    |                                    |
| Kód barvy                                          | 822-827 [ nastavitelná teplá bílá] |
| Světelný tok (jmen.)                               | 250 lm                             |
| Barevné konstrukce                                 | Teplá bílá (WW)                    |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)            | - K                                |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 65 lm/W                            |
| Konzistence barev                                  | <6                                 |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                                 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %                               |

| Operating and Electrical            |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Vstupní frekvence                   | 50 až 60 Hz        |
| Power (Rated) (Nom)                 | 4 W                |
| Proud zdroje (jmen.)                | 25 mA              |
| Ekvivalentní příkon                 | 25 W               |
| Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s              |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | instant full light |
| Účinnost (jmen.)                    | 0.7                |
| Napětí (jmen.)                      | 220-240 V          |
| Temperature                         |                    |
| Maximální teplota (jmen.)           | 85 °C              |
| Controls and Dimming                |                    |
| Regulovatelné                       | Ano                |
| Mechanical and Housing              |                    |
| Úprava žárovky                      | Čirá               |

# MASTER LEDcandle

## Approval and Application

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+    |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení  | No    |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 4 kWh |

## Product Data

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Úplný kód výrobku        | 871869645368100                      |
| Objednací název produktu | MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek            | 8718696453681 |
| Objednací kód                | 45368100      |
| Číslování – počet v balení   | 1             |
| Číslování – balení v krabici | 10            |
| Materiál č. (12NC)           | 929001139802  |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,063 kg      |

## Rozměrové výkresy



| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL | 38 mm | 113 mm |

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

## Fotometrické údaje

