



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	70000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	172,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Proud zdroje (max.)	74 mA
Proud zdroje (min.)	56 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinník (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Plast

MASTER LEDtube EM/Mains

Délka výrobku	1200 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869673152900

Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696731529
Objednávací kód	73152900
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001376902
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg


Rozměrové výkresy




TLED 4ft 14.5-36W 2500lm 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm





LEDtube 1200mm 15W G13 865 2500lm

Fotometrické údaje





LEDtube 1200mm 15W G13 840 2500lm

Životnost



LEDtube G13 ND

LEDtube G13 ND FailureRate




LEDtube G13 ND LifetimeVsTc

LEDtube G13 ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



LEDtube G13 14.5W ND LumenVsTc

