



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Údaje o produktu


General Information			
Patice	E27 [E27]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104 lm/W
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Index barevného podání (min.)	81
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	13000 h	Index barevného podání (jmen.)	84
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 2000h jmen.	98 %
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	17000 h	zz systému 4000h jmen.	96 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	21000 h	zz systému 6000h jmen.	92 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 8000h jmen.	88 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	80 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	74 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	98 %	zz systému 20000h jmen.	71 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	90 %	Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,30
zř syst 16000h jm. 3h cykl	74 %	Operating and Electrical	
zř syst 20000h jm. 3h cykl	50 %	Power (Rated) (Nom)	53,0 W
Light Technical		Proud zdroje při rozsvícení (max.)	0,9 A
Kód barvy	828 [CCT: 2800 K]	Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,760 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5500 lm	Napěťová špička zažehnutí (max.)	2500 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Barevná souřadnice X (jmen.)	443	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	720 s
Barevná souřadnice Y (jmen.)	395	Doba zapalování (max.)	30 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K	Napětí (max.)	92 V
		Napětí (min.)	76 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Napětí (jmen.)	84 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	58 kWh
UV	
Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	200 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	871829118561100
Objednávací název produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus
	50W/828 E27
EAN/UPC – výrobek	8718291185611
Objednávací kód	18561100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928082419235
Celková hmotnost (kus)	0,060 kg
ILCOS Code	MT-50/828-H-E27-39/156


Rozměrové výkresy




CDO-TT Plus 50W/828 E27

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm
50W/828 E27				

Fotometrické údaje




LDLD_CDO-TT_0006-Light distribution diagram




LDPO_CDO-TT_0001-Spectral power distribution Colour

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost



LDLE_CDO-TT_0004-Life expectancy diagram



LDLM_CDO-TT_0004-Lumen maintenance diagram

