



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	G10Q [G10q]		
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h		
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %		
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %		
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %		
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %		
Light Technical			
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]		
Světelný tok (jmen.)	1250 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1250 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	80		
zz systému 2000h jmen.	80 %		
zz systému 4000h jmen.	74 %		
zz systému 6000h jmen.	70 %		
		zz systému 8000h jmen.	67 %
Operating and Electrical			
Power (Rated) (Nom)	22,0 W		
Proud zdroje (jmen.)	0,400 A		
Napětí (jmen.)	62 V		
Temperature			
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C		
Controls and Dimming			
Regulovatelné	Ano		
Approval and Application			
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B		
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg		
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh		
Product Data			
Úplný kód výrobku	872790084053700		

MASTER TL-E Circular Super 80

Objednací název produktu	TL-E 22W/865 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840537
Objednací kód	84053700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928026286570
Celková hmotnost (kus)	0,110 kg
ILCOS Code	FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Rozměrové výkresy



TL-E 22W/865

Product

TL-E 22W/865 1CT/12

