



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/830 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Údaje o produktu


General Information		zz systému 8000h jmen.	
Patice	G10Q [G10q]	73 %	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Operating and Electrical	
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	98 %	Power (Rated) (Nom)	32,0 W
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	77 %	Proud zdroje (jmen.)	0,450 A
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	60 %	Napětí (jmen.)	81 V
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	45 %	Temperature	
Light Technical		Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	2375 lm	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2375 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
zz systému 2000h jmen.	84 %	Úplný kód výrobku	871150055967815
zz systému 4000h jmen.	79 %		
zz systému 6000h jmen.	75 %		

MASTER TL-E Circular Super 80

Objednávací název produktu	TL-E 32W/830 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500559678
Objednávací kód	55967815
Local Code	TLE3283
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928026383070
Celková hmotnost (kus)	0,180 kg
ILCOS Code	FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299

Rozměrové výkresy




TL-E 32W/830

Product

TL-E 32W/830 1CT/12

Fotometrické údaje



Barva světla /830

Barva světla /830

