



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.


Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Light Technical	
Kód barvy	150
Světelný tok (jmen.)	75 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	75 lm
Barevné konstrukce	Červená [červená (HO)]
zz systému 2000h jmen.	98 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Napětí (jmen.)	111 V
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	E
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	82 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095445940
Objednávací název produktu	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500954459
Objednávací kód	95445940
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	928049001505
Celková hmotnost (kus)	167,000 g

TL-D Colored


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
Red 1SL/25					

TL-D 58W/150 Red

Fotometrické údaje



LDPB_TL-DCOL_150-Spectral power distribution B/W



Barva světla TL-D /150

