

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	ne [-]
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	96 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	94 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	80 %
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	98 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	97 %
zfz tepl. st. 16000h jm,3h	82 %
zfz tepl. st. 20000h jm,3h	50 %

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	2900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2900 lm
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	94 %
zz systému 4000h jmen.	93 %
zz systému 6000h jmen.	92 %
zz systému 8000h jmen.	91 %
zz systému 12000h jmen.	90 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,435 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C

MASTER PL-L 4 Pin

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano


Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150070673740

Objednací název produktu	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500706737
Objednací kód	70673740
Local Code	PLL36827
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	25
Materiál č. (12NC)	927903408270
Celková hmotnost (kus)	104,000 g
ILCOS Code	FSD-36/27/1B-E-2G11

Rozměrové výkresy




PL-L 36W/827/4P


Product

MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

Fotometrické údaje



Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER PL-L 4 Pin

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com
2020, Březen 19 - Změna údajů vyhrazena