

MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GX24Q-2 [GX24q-2]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	13000 h
zfz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zfz tepl. st. 4000h jm,3h	98 %
zfz tepl. st. 6000h jm,3h	97 %
zfz tepl. st. 8000h jm,3h	90 %

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	67 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	88 %
zz systému 6000h jmen.	86 %
zz systému 8000h jmen.	84 %
zz systému 12000h jmen.	81 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,225 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

MASTER PL-T 4 Pin

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150061076870
Objednací název produktu	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500610768
Objednací kód	61076870
Local Code	PLT188304P

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	50
Materiál č. (12NC)	927914483071
Celková hmotnost (kus)	58,000 g
ILCOS Code	FSM-18/30/1B-E-GX24q=2


Rozměrové výkresy




PL-T 18W/830/4P M

Product
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometrické údaje




Barva světla /830




Barva světla /830

MASTER PL-T 4 Pin


Životnost





LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.