PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako zářivky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1175 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	15,7 W
Proud zdroje (jmen.)	0,380 A

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelená [zelená patice]

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

MASTER TL-D Eco


Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150026857040
Objednací název produktu	MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500268570
Objednací kód	26857040

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	25
Materiál č. (12NC)	927922883015
Celková hmotnost (kus)	71,000 g
ILCOS Code	FD-16/30/1B-E-G13-26/604


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Eco 16W/830

Fotometrické údaje




Barva světla /830




Barva světla /830

MASTER TL-D Eco


Životnost



LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram



LDLE_TL-D8ECO_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.