



Tornado T2

Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.


Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h
Cyklus přepínání	10 000x
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	505 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	505 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	463
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,0 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,3 s

Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Účinnost (jmen.)	0.6
Napětí (jmen.)	220-240 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871829111716200
Objednávací název produktu	Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8718291117162
Objednávací kód	11716200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929689134302
Celková hmotnost (kus)	0,048 kg

Tornado T2

Rozměrové výkresy



Product

Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

QSPIR-F Erp 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz

