



Tornado T2

Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h
Cyklus přepínání	10 000x

Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	900 lm
Barevná konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	61 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,0 W
Proud zdroje (jmen.)	110 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,3 s

Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Účinnost (jmen.)	0.6
Napětí (jmen.)	220-240 V


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	872790092584500
Objednávací název produktu	Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8727900925845
Objednávací kód	92584500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929689114802
Celková hmotnost (kus)	0,054 kg

Tornado T2

Rozměrové výkresy



Product

Tornado T2 15W CDL E27 220-240V 1PF/6

QSPIR-F Erp 15W/865 E27 220-240V 50/60Hz

