



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E40 [E40]	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	60 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Účinnost (jmen.)	0.92
Cyklus přepínání	10 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	5550 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5550 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Obsah rtuti (Hg) (max.)	5 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	75 kWh
Barevná souřadnice X (jmen.)	313	Product Data	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337	Úplný kód výrobku	872790080723300
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Objednávací název produktu	Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73,96 lm/W	EAN/UPC – výrobek	8727900807233
Index barevného podání (jmen.)	80	Objednávací kód	80723300
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %	Číslování – počet v balení	1
Operating and Electrical		Číslování – balení v krabici	6
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Materiál č. (12NC)	929676006501
Power (Rated) (Nom)	75,0 W	Celková hmotnost (kus)	0,360 kg
Proud zdroje (jmen.)	350 mA		
Doba spuštění (jmen.)	1,5 s		

Tornado High Lumen

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 75W CDL E40 1CT/6	293 mm	88,1 mm	102 mm

HL HS HV 10Kh EMI HPF 80W 220-240VE40CDL

