

LED premium napájecí zdroj 250W, DC24V/10,42A, IP67, hliníkový

Kód produktu: **ML-732.046.45.1**

Typ produktu: **AI PSB-DC24V/10,415A**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED napěťový zdroj 250W pro LED pásy, vhodný pro profesionální použití. TÜV certifikace, krytí IP67, výstup 24VDC, 10,42A. Vstup: 100-240VAC, 47-63Hz, účinnost > 80%, PF > 0,97, materiál krytu: hliník. Rozměry: 252x90x44,5mm, hmotnost: 1,8kg. Při volbě zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.**



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ano**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Hliník**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **10420 - 10420**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **250 - 250**

Stupeň krytí: **IP67**

Třída ochrany: **I**

Délka [mm]: **252**

Šířka [mm]: **90**

Výška [mm]: **45**

Výstupní napětí [V]: **24**

Materiál: **kov**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **100 - 240**

Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon: **250 W**

