

LED napájecí zdroj 40W, DC24V/1,67A, IP67, hliníkový

Kód produktu: **ML-732.037.45.1**

Typ produktu: **AI PS-DC24V/1,67A**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED napěťový zdroj pro LED pásky 40W, krytí IP67, výstup 24VDC, 1,67A.**

Vstup: 170-250VAC, 47-63Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 222x30x21mm,

hmotnost: 340g. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ano**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ano**

Kryt, pouzdro: **Hliník**

Určeno pro konstantní proud: **ne**

Určeno pro konstantní napětí: **ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **1670 - 1670**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **40 - 40**

Stupeň krytí: **IP67**

Třída ochrany: **I**

Délka [mm]: **222**

Šířka [mm]: **30**

Výška [mm]: **21**

Výstupní napětí [V]: **24**

Materiál: **kov**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **170 - 250**

Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon: **40 W**



