



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 IHP
Označení přístroje	IHP
Typ produktu nebo součásti	Programovatelný digit. časový spínač
Použití zařízení	Budova
Typ baterie	Lithiová
Počet kanálů	1
Součást výrobku	Paměťový klíč
Uživ. jazyk	Nizozemština Angličtina Francouzština Italština Portugalština Španělština
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňek

Typ zátěže	Incandescent lamp <= 2000 W Halogen lamp <= 2000 W Parallel-corrected fluorescent tube conventional <= 1300 W 140 µF Fluocompact lamp electronic <= 300 W Dual corrected fluorescent tube conventional <= 2000 W Non-corrected fluorescent tube conventional <= 2000 W Dual mounted fluorescent tube conventional <= 2000 W LED lamp 2...8 W <= 180 W LED lamp < 2 W <= 55 W
Maximální spínací proud	16 A - 250 V AC cos φ = 1 4 A - 250 V AC cos φ = 0.6
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC - 15...10 % at 50/60 Hz
Počet vstupů	1 vstup(y) impulzní a udržovací
Přesnost	+/- 0.25 s/day 25 °C
Časový rozsah	24 h + 7 d
Maximální počet sepnutí	84
Minimální doba trvání	1 s
Typ displeje	LCD
Životnost baterie	10 rok
Doba zálohy	10 let uložení času a programu
Rozteč 9 mm	2
Šířka	18 mm
Výška	90 mm
Hloubka	66 mm
Hmotnost přístroje	0,09 kg
Funkce	Pulzní programování, náhodná funkce a ext. vstup pro ovl.
Nepřítomnost o dovolené	ANO
Přepínač času	Automatický
Aktualizace	Žádná
Označení kompatibility	IHP

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1504 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------