



Hlavní parametry

Řada výrobků	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Mechanický časový spínač
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňěk

Montáž zařízení	Povrchová
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Vypínací proud zátěže	10 A (odporová, cosF=1) 6 A (indukční, cosF=0.6)
Časové zpoždění	2...14 min 2 minutes
Typ ovládání	Otočné spínač
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) PP SEBS
Upevnění	2 šrouby
Kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu Ø 6...20 mm
Délka	76 mm
Výška	80 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	80 mm

Životní prostředí

označení kvality	CE EAC
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý >= 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
standarty	EN 60669-2-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------