

Tiskárna štítků pro značení elektrických rozvodů a komunikačních datových sítí



VÝROBA V EU: DUBEN 2017



Ruční elektrotechnický model pro práci v terénu

Dodržování elektrotechnických předpisů je závazné pro elektroinstalační firmy a jejich dodavatele. P-touch E110 vyrábí odolné štítky, které jsou ideální pro značení zásuvných a spínacích čelních panelů, kabelů a dalších jednotek.

Tvorbu obvyklých typů štítků lze snadno realizovat pomocí tlačítek rychlého přístupu na klávesnici se standardním QWERTY rozložením. K dispozici je 200 symbolů v několika kategoriích včetně elektrotechnických, datových, audio a video. Přizpůsobte si štítky podle potřeby pomocí snadno čitelného grafického LCD displeje.

Jelikož mnoho štítků používá čísla pro identifikaci zástrček, přepínačů a čelních panelů, samostatné číselné klávesy ušetří čas a zjednoduší výrobu štítků. Funkce číselných řad umožňuje tisknout sady štítků s automatickým zvyšováním čísla, například A001, A002, A003.

V nabídce je i sada, která obsahuje síťový adaptér a odolný transportní kufřík.

PT-E110 SPECIFIKACE

Obecné

Obsah balení (PT-E110)	Tiskárna štítků PT-E110 TZe kazeta 4 m x 12 mm, černý tisk na bílé Dokumentace
Obsah balení (PT-E110VP)	Tiskárna štítků PT-E110 TZe kazeta s flexibilní ID páskou 8 m x 9 mm, černý tisk na bílé AC adaptér Transportní kufřík Dokumentace
Jazyková podpora	Čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, holandština, italština, španělština, portugalština, dánština, norština, švédština, finština, maďarština, polština, rumunština, slovinština, chorvatština, turečtina

Rozměry a hmotnost

Bez obalu	111 (š) x 58 (h) x 204 (v) mm / 0,4 kg
S obalem (PT-E110)	190 (š) x 94 (h) x 286 (v) mm
S obalem (PT-E110VP)	314 (š) x 116 (h) x 279 (v) mm

Specifikace

Klávesnice	PC typ QWERTY / QWERTZ / AZERTY
Samostatné klávesy číslic	Ano
Typ displeje	Grafický monochromatický LCD s funkcí náhledu návrhu štítku
Rozlišení displeje	1 řádek, 16 znaků / 128 x 16 bodů
Rychlost tisku	Až 20 mm/sec.
Rozlišení tisku	180 dpi
Maximální výška tisku	9 mm
Typ odstříhu	Ruční
Délka štítku	30 mm až 300 mm
Maximální počet řádků tisku	2
Okraje štítku	Plné, poloviční, úzké, řetězový tisk
Svislý tisk	Ano
Zrcadlový tisk	Ne
Počet kopií štítku	1 až 9
Automatický tisk řady	Ano (1 – 50 členů)

Tvorba štítku

Klávesy speciálních typů štítků	obecný typ, panelový štítek, obal kabelu, praporek kabelu
Počet písem	1 font - Helsinki
Styly písma	8 - normální, tučné, obrysové, stínované, kurzíva, tučná kurzíva, obrysová kurzíva, stínovaná kurzíva
Rozměry písma	16, 22, 28, 42, 56 bodů
Počet symbolů	200
Rámečky	1 - obdélník se zaoblenými rohy

Paměťové úložiště

Počet paměti	9 (s kapacitou do celkového počtu 720 znaků)
---------------------	---

Spotřební materiál

Typ kazet	TZe
Šířky pásek v kazetě	3,5 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm

Volitelné příslušenství

Jednotka odstříhu	TC-4
Napájecí adaptér	AD-24ES