

PT-E550WVP

Ruční profesionální tiskárna štítků pro elektrikáře



Specifikace:

Podsvícený grafický displej

- Dobře čitelný text, náhled štítku před tiskem

Více možností napájení

- Součástí dodávky je napájecí adaptér a Li-ion dobíjecí akumulátor.
- Možnost použití 6 AA akumulátorů (nejsou součástí dodávky)

Optimální vzhled štítků

- K vytvoření štítků je k dispozici 9 fontů, 7 rámečků a 384 symbolů

Automatický odstřih a poloodstřih

- Záruka odstřihu pásek s vysokou přilnavostí
- Ideální pro tisk sad a posloupných řad štítků
- Pozastavení odstřihu pro úsporu pásky

Wi-Fi připojení

- Tisk štítků v síťovém prostředí
- Přenos návrhu štítků, šablon, částí databází, nebo uživatelských symbolů bezdrátově z PC do PT-E550W
- Zajištěno P2P propojení s mobilním zařízením (iOS a Android) v přímém režimu k vytvoření návrhu štítku v chytrém telefonu

Standardní uspořádání kláves

- Snadné zadávání textu do štítku

Praktická výroba štítků

- Ruční tiskárna s napájecím akumulátorem umožňuje tisk štítků kdekoliv je třeba

Klávesy užitečných aplikací šetří čas

- Hlavní/čelní panel
- Obal kabelu/praporek kabelu/ smršťovací trubička
- Zásuvný panel/ svorkovnice
- Řada/rozšířená řada

Kazety teplotně smršťovacích trubiček

- HSe-211 (5.8mm)
- HSe-221 (8.8mm)
- HSe-231 (11.7mm)
- HSe-241 (17.7mm)

Obecné

Obsah balení	Tiskárna štítků PT-E550WVP 24mm kazeta s vysoce přilnavou páskou černá na žluté, délka 8m 12mm/8m kazeta s flexibilní páskou černá na bílé Li-ion dobíjecí akumulátor Napájecí adaptér Poutko na zápěstí Dokumentace USB-mini kabel Instalační CD Kufřík
	Čeština, slovenština, maďarština, polština, angličtina, němčina, francouzština a další
Jazyková podpora	

Rozměry a hmotnost

Bez obalu	126(š) x 250(h) x 94 mm(v) / 1,05 kg
S obalem	393(š) x 334(h) x 126 mm(v) / 3,25 kg
Obchodní balení	413(š) x 348(h) x 390 mm(v) / 11,04 kg

Specifikace

Klávesnice	70 pryžových kláves QWERTY/QWERTZ/AZERTY
Numerická klávesnice	Ano
Interface	USB, Wi-Fi
Podpora OS	Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X 10.7to 10.9.
Typ displeje	Podsvícený monochromatický grafický LCD s náhledem štítku
Rozlišení displeje	16 znaků, 3 řádky / 128 x 64 bodů
Rychlost tisku	Až 30mm/s.
Rozlišení tisku	180 dpi
maximální výška tisku	18,0 mm
Typ odstříhu	Automatický plný odstřih / poloodstřih (s vlastností pozastavení odstříhu) (fluorový potah pro odstřih vysoce přilnavých pásek)
Délka štítku	od 15 mm do 999 mm
Počet řádků štítku	Maximálně 7 (pro pásku o šířce 24mm)
Okraje pásky	Auto odstřih: Zap./Vyp., poloodstřih: Zap./Vyp., řetězový tisk: Zap./Vyp., spec. páska: Zap./Vyp.
Vertikální tisk	Ano
Zrcadlový tisk	Ne
Kopiový tisk	1 až 99
Automatická řada	Ano (1 – 99 členů: normální, současná, rozšířená)

Výroba štítku

Klávesy užitečných aplikací	Hlavní / čelní panel, obal kabelu, praporek kabelu, teplotně smršťovací trubička, zásuvný panel, svorkovnice
Font	14 / Helsinky, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
Styl písma	10 / normální, tučný, obrysový, stínový, plný, kurzíva, tučná kurzíva, obrysová kurzíva, stínová kurzíva, plná kurzíva
Velikost písma	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 bodů
Symboly	384
Rámečky	7
Čárové kódy	9 / CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Paměť

Max. počet znaků na štítek 1 500

Počet pamětí štítků	Až 99 (s omezením kapacitou 18 297 znaků)
Přenášený obsah	6 MB / šablony štítků: až do 99 uživatelské symboly: až do 99 databáze: až do 99

Spotřební materiál

Typ kazety s páskou	TZe, HGe, HSe (teplotně smršťovací trubička)
Šířka pásky	3.5, 6, 9, 12, 18 a 24mm

Volitelné příslušenství

Akumulátor / baterie	BA-E001 Li-ion dobíjecí akumulátor AA alkalické baterie / dobíjecí akumulátory (LR6/HR6) x 6
Napájecí adaptér	AD-E001