

DATOVÝ LIST - Z-SLS/TR-SET



Pojistková sada se zkratovací propojkou, D02, 63A, 400 V



Typ
Catalog No.

Z-SLS/TR-SET
100660

Dodavatelský program

Product range			Fuse material
Basic function			Accessories
Basic function			Disconnector kit
Použitelný pro			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			Snap-fit on DIN rail 1 set consists of: 3 switch conversion sets, 3 current codings, 1 plastic box The fuse switch-disconnector is thus converted to a switch-disconnector
Jmenovitý trvalý proud	I_u	a	63

Technická data

Elektrický

Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	
jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	400
Test voltage		kV	5
Jmenovitý trvalý proud	I_u	A	63

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I_n	A	63
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	1
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (příslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Contact set