


Svorka, pro CU 12x5
**Typ
Catalog No.**
**K12X5/25
002324**

Dodavatelský program

Product range			Ci insulated enclosures
Základní funkce			Připravená skříňka
Funkce produktu			Příslušenství pro sběrníkovou skříň Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství			svorky velmi ploché sběrníkové svorky
funkce			Přípojka plochého vodiče
For use with busbars		mm	Cu 12 x 5
Připojovací průřezy pro ploché pásy		mm	3 x 9 x 0.8 6 x 9 x 0.8 4 x 16 x 0.8 6 x 16 x 0.8
Jmenovitý pracovní proud plochého páskového vodiče	le	a	100 160 200 250
Terminal capacity for round conductor		mm ²	○ 1.5 - 10 ⊗ 1.5 - 6
Poznámky			
Terminal capacity:			
○ solid			
⊗ stranded			
⊗ flexible with ferrule			

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka sberné kolejnice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	5 - 5
Busbar width		mm	12 - 12
Suitable for			Flat rail
Width clamp		mm	0
Max. conductor cross section		mm ²	74
Max. rated operation current le		A	250
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			Yes

Další informace o produktech (propojení)

Prohlášení výrobce CI-RoHS	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Prohlášení o shodě	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1 certifikace modelu xEnergy Safety Ci	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1 Šetřete čas – pomáháme vám odbornou předběžnou montáží	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1 informace o produktu xEnergy Safety Ci	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Render=1
nástroj pro výpočet výkonových ztrát pro kombinace spínacích zařízení	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm
konfigurator – řada xEnergy	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm

