DATOVÝ LIST - ZW7-240




Nadproudové relé, 160-240A, 1S+1R

Typ	**ZW7-240**
Catalog No.	**009737**
Alternate Catalog No.	**XTOT240C3S**

Powering Business Worldwide™

Dodavatelský program

Sortiment			Nadproudové relé ZW7 se zabudovaným průvlekovým transformátorem
Popis			Spínač Test/Vyp Tlačítko reset ručně / automaticky Volné vypnutí Ochrana při těžkém rozběhu motoru
Druh montáže			Oddělená montáž
Rozsah nastavení			
Nadproudové spouště	I_r	A	160 - 240
Značka zapojení			
Pomocné kontakty			
Z = Zapínací kontakt			1 spínací kontakt
V = vypínací kontakt			1 rozpínací kontakt

Poznámky

Parametry hlavních obvodů jsou definovány hlavními proudovými drahami.

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimatická odolnost			Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplota			
Otevřený		°C	-25 - +50
v krytu		°C	- 25 - 40
Teplotní kompenzace			Kontinuální
Poloha při montáži			libovolná
Hmotnost		kg	0.8
Odolnost proti nárazu		g	10 Sinusová půlvlna Doba otřesu 10 ms
Stupeň krytí			IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)			bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže		M	max. 2000

Hlavní dráhy vodičů

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	V AC	8000
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Jmenovité izolační napětí	U_i	V	1000
Jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	1000
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140			
mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami		V AC	440
mezi hlavními obvody		V AC	440
Ochrana proti zkratu max. tavná pojistka			U ochran proti zkratu ve spojení s měničem je potřebná jako pro stykač.
Tepelné ztráty proudu (3 vodiče)			
Spodní hodnota rozsahu nastavení		W	3

Horní hodnota rozsahu nastavení		W	10
Průchozí otvor	∅	mm	27

Pomocné a řídicí obvody

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	V	4000
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Svorkové výkony		mm^2	
Jednožilový		mm^2	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 4)
Jemně slaněný vodič s dutinkou		mm^2	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Jedno- nebo vícežilové		AWG	2 x (18 - 14)
Připojovací šrouby			M3,5
utahovací moment		Nm	1,2
Délka odizolování		mm	8
Nástroje			
Šroubovák pozidriv		Velikost	2
Plochý šroubovák		mm	1 x 6
Jmenovité izolační napětí pomocného obvodu	U_i	V AC	500
jmenovité provozní napětí	U_e	V AC	500
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140			
mezi pomocnými kontakty		V AC	240
Smluvený tepelný proud	I_{th}	a	6
Jmenovitý pracovní proud	I_e	A	
AC-15			
Zapínací kontakt			
120 V	Ie	a	1.5
220 V 230 V 240 V	Ie	a	1.5
380 V 400 V 415 V	Ie	a	0.5
500 V	Ie	a	0.5
Vypínací kontakt			
120 V	Ie	a	1.5
220 V 230 V 240 V	Ie	a	1.5
380 V 400 V 415 V	Ie	a	0.9
500 V	Ie	a	0.8
DC L/R ≦ 15 ms			
			Zapínací a vypínací podmínky při styku s DC-13, L/P konstantní podle údaje.
24 V	I_e	A	0.9
60 V	I_e	A	0.75
110 V	I_e	A	0.4
220 V	I_e	A	0.2
Jmenovitý zkratový výkon bez sváření			
max. tavná pojistka		A gG/gL	6

Poznámky

Okolní teplota: Pracovní rozsah podle ČSN EN 60947, PTB: -5 °C až +50 °C

Průřezy vodiče: Hlavní obvody jednodrátové nebo slaněné s dutinkou: Při použití 2 vodičů použijte stejný průřez

Provozní jmenovitý proud: Zapínací a vypínací podmínky podle DC-13, L/R konstantní podle údaje

Zkratová odolnost: Charakteristiky čas / proud podle vloženého listu „Tavné pojistky“ (na vyžádání)

Výkonové parametry schválených typů

Pomocné kontakty			
Řídicí provoz			
ovládaní AC			B300 při nestejné polaritě (opačná polarita) B600 při stejné polaritě (stejná polarita)
ovládaní DC			R300

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu	I_n	A	240
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	2.3
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	6.9
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	50
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Thermal overload relay (EC000106)			
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Prístroj na ochranu proti pretížení / Pretežovací relé tepelné (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])			
Adjustable current range		A	160 - 240
Max. rated operation voltage Ue		V	690
Mounting method			Separate positioning
Type of electrical connection of main circuit			Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			1
Number of auxiliary contacts as normally open contact			1
Number of auxiliary contacts as change-over contact			0
Release class			Other
Reset function input			No
Reset function automatic			Yes
Reset function push-button			Yes

aprobace,


Product Standards			UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR

CSA File No.	12528
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No
Suitable for	Branch circuits
Max. Voltage Rating	600 V AC
Degree of Protection	IEC: IP00, UL/CSA Type: -


Charakteristiky




Tyto vypínací charakteristiky jsou střední hodnoty rozptylových pásem při teplotě okolí 20 °C za studeného stavu. Doba vypnutí v závislosti na vybavovacím proudu. U přístrojů zahřátých na provozní teplotu klesá vypínací doba nadproudových relé na asi 25 % přečtené hodnoty.


Tolerances for tripping times: max. ± 20%
Toleranzen für Auslösezeiten: max. ± 20%
Tolérances temps de déclenchement: ± 20%
t [s]
80
60
40
20
10
8
6
4
2
2 phase
2-phasig
Biphasé
3 phase
3-phasig
Triphasé
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
x Setting current/Einstellstrom/Courant assigné [A]
1 Maximum
Höchstmarke
Seuil supérieur
2 Minimum
Niedrigstmarke
Seuil inférieur

Rozměry



① Reset / Zap



povolené montážní polohy

Další informace o produktech (propojení)

IL04210001Z, Nadproudové relé, nadproudové relé s průvlekovým transformátorem	
IL04210001Z, Nadproudové relé, nadproudové relé s průvlekovým transformátorem	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04210001Z2018_05.pdf
IL03407124Z, Vypínací charakteristika	
IL03407124Z, Vypínací charakteristika	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407124Z2017_08.pdf

© 09/2020 by Eaton Industries GmbH