

Product range			Či insulated enclosures
Základní funkce			Připravená skříňka
Funkce produktu			Modulový sběrníkový systém
Příslušenství			Připojovací svorka
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Stavebníkový systém
funkce			pro pojistkové krabice, sběrníkové pojistkové krabice a sběrníkový modul SE-RS-I43
Použitelný pro			CU20X5 CU20X10 CU20X15
Upozornění Terminal capacity for flat strip: from 3 x 9 x 0.8 mm Up to 10 x 16 x 0.8 mm Ø 4 - 10 mm ² (solid)			

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka sberné kolejnice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	5 - 10
Busbar width		mm	20 - 20
Suitable for			Flat rail
Width clamp		mm	32
Max. conductor cross section		mm²	124
Max. rated operation current Ie		A	400
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			Yes

Prohlášení výrobce CI-RoHS	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Prohlášení o shodě	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&RenderType=xEnergy%2FSafetyCi	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&RenderType=xEnergy%2FSafetyCi	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
Setřete čas – pomáháme vám odbornou předběžnou montáží	
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&RenderType=xEnergy%2FProducts%2FxEnergySafetyCi	http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&
nástroj pro výpočet výkonových ztrát pro kombinace spínacích zařízení	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm
konfiguratör – řada xEnergy	http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/ index.htm