

Dodavatelský program

Sortiment			60mm systém
Příslušenství			Cu sběrnice
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Stavebnicový systém
Popis			Měděné přípojnice
Vlastnosti povrchu			pocínovaný
Jmenovitý proud	I _e	a	250
Délka		mm	1500
Použitelný pro			SH0635/3
Cu factor		kg	1,34
Měděné sběrnice budiče			
Šířka		mm	20
Výška		mm	5
Rozteč středů lišt		mm	60
Materiál			Měď, pocínovaná
Poznámky			
Calculating material allowance → General information chapter			
Selecting the busbar cross-section and the device to be used → Engineering chapter			

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			EN 13061
Kategorie užití			Type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies (TTA); IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 Type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies that are accessible for operations by unskilled persons (distribution board); IEC/EN 60439-3, VDE 0660 part 504
Okolní teplota			
Provozní teplota okolí max.		°C	+ 35
Installation conditions			Indoor-/outdoor installation
Rozteč středů lišt		mm	60

Kontakty

Rozteč středů lišt		mm	60
Rated uninterrupted current			With temperature deviations, DIN 43671 stipulates that a correction factor k2 must be taken into account
Jmenovitý nepřerušovaný proud	I _u	A	
T _u = 35 °C a T _s = 65 °C			
with 12 x 5 mm bar	I _u	A	200
with 20 x 5 mm busbar	I _u	A	320
with 30 x 5 mm bar	I _u	A	450
with 12 x 10 mm bar	I _u	A	360
with 20 x 10 mm busbar	I _u	A	520
with 30 x 10 mm busbar	I _u	A	630

Elektrické údaje

Jmenovitý proud	I _e	a	250
-----------------	----------------	---	-----

Materiál

Materiál			Měď, pocínovaná
barva			RAL 7032, štěrkově šedá
Vlastnosti povrchu			pocínovaný

Poznámky

For rated uninterrupted current I_u of the contact the following applies: according to DIN 43671 correction factor k_2 must be taken into account in case of different temperatures.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí max.		°C	35

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar (EC001522)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kolejnicový rozvod (nízkonapetové) / Busbar (low-voltage switching technology) (ecI@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])			
Rated current I_n		A	250
Model			Flat
Length		mm	1500
Width		mm	20
Height		mm	5
Flexible			No
Surface protection			Tinned