



Připojovací svorka, 630A, 5p, plochá/kulatá

Typ
Catalog No. **K2X240/5**
051120

Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Funkce produktu			Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství			Připojovací svorky
Příslušenství			Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí	U _i	V AC	1000
Description			Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Relationship of rated operational current → terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021 Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud	I _e	A	630
Póly			5
Průřez vodiče			
Kabel měď/hliník			
			Cu ? Kulatý kabel vícedrátový ? Sektorový kabel vícedrátový ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový Al ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový
			1 x 150 - 300 2 x 50 - 240
Hliníkový kabel			
			Al ? Sektorový kabel jednodrátový
			1 x 150 - 240 2 x 95 - 185
Měděný pás		mm	10 x 16 x 0.8 11 x 21 x 1
			# copper strip
Vodič			40 x 15
			 Cu bar
Notes Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately Terminal covers available separately			

Technická data podle ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektrický izolační a spojovací materiál / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ec1@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Number of poles			5
Nominal current		A	630
Connection type			Screwing
Mounting method			Screw
Number of connections total			10
Number of connections < 6 mm ²			0
Number of connections 10 mm ²			0
Number of connections 16 mm ²			0
Number of connections 25 mm ²			0
Number of connections > 25 mm ²			10
Number of connections < AWG 6			0
Number of connections AWG 6			0

Number of connections AWG 4			0
Number of connections AWG 2			0
Number of connections AWG 4/0			0
Number of connections 250 kcmil			0
Number of connections > 250 kcmil			0
Contact safe			Yes
Height		mm	125
Width		mm	316
Depth		mm	140