
DATOVÝ LIST - K4X185/4



Připojovací svorka, 1000A, 4p, plochá/kulatá

Typ **K4X185/4**
Catalog No. **074850**

Powering Business Worldwide

Dodavatelský program

Product range			General switchboard accessories
Funkce produktu			Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství			Připojovací svorky
Příslušenství			Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí	U_i	V AC	1000
Description			Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, ⏚ Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021 Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud	Ie	a	1000
Póly			4
Průřez vodiče			
Kabel měď/hliník			
			Cu ? Kulatý kabel vícedrátový ? Sektorový kabel vícedrátový ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový Al ? Kulatý kabel jednodrátový ? Sektorový kabel jednodrátový
			2 x 150 - 300 4 x 50 - 185
Hlinikový kabel			
			Al ? Sektorový kabel jednodrátový
			2 x 240 4 x 120 - 150
Měděný pás		mm	2 x (11 x 21 x 1) 10 x 40 x 1 10 x 50 x 1
			# copper strip
Vodič			60 x 15
			■ Cu bar

Notes Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Technická data podle ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)

Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektrický izolacní a spojovací materiál / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])

Number of poles			4
Nominal current		A	1000
Connection type			Screwing
Mounting method			Screw
Number of connections total			8
Number of connections < 6 mm^2			0
Number of connections 10 mm^2			0
Number of connections 16 mm^2			0
Number of connections 25 mm^2			0
Number of connections > 25 mm^2			8
Number of connections < AWG 6			0
Number of connections AWG 6			0

Number of connections AWG 4			0
Number of connections AWG 2			0
Number of connections AWG 4/0			0
Number of connections 250 kcmil			0
Number of connections > 250 kcmil			0
Contact safe			Yes
Height		mm	196
Width		mm	334
Depth		mm	165

© 09/2020 by Eaton Industries GmbH