



Průchodka pro ventilaci, k větrání, PG29, RAL 7035, IP66

Typ
Catalog No.

DA412
079219

Dodavatelský program

Příslušenství			Vyrovňovací šroubení
Popis			PG s převlečnou maticí Odvedená vzdušná vlhkost (plocha pro přístup vzduchu 1,5 cm ²) nepropustný pro prach a vodu (těsnicí kroužek: NBR) Použití 2 kusů v horní části skříně, protilehlé
funkce			k zamezení srážení kondenzované vody
Materiál			Plastové provedení podle UL94 V-0 vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření podle UL746C (f1)
Vstup pro kabel			PG29
Hole diameter		mm	37 + 1
barva			RAL 7035
Stupeň krytí			IP55 při svislé vestavbě jinak IP54
Použitelný pro			CS-... Ci... EW... XVTL xEnergy

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			DIN EN 62208
Okolní teplota			-45 - +70
Poloha při montáži			svisle
Stupeň krytí			IP55 při svislé vestavbě jinak IP54
Hmotnost		kg	0.031

Materiál

Materiál			Plastové provedení podle UL94 V-0 vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření podle UL746C (f1)
barva			RAL 7035

Mechanické proměnné

Utahovací moment svorkových šroubů		Nm	5 (max. 10)
------------------------------------	--	----	-------------

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-45
Provozní teplota okolí max.		°C	70

Technická data podle ETIM 7.0

Cable and wire entry systems (EG000009) / Plug for cable screw gland (EC000032)			
Prvky stroju, upevňovací prostředky, kování / Šroub, matice / Uzavírací šroub / Plug, plug screw (unspecified) (ecf@ss10.0.1-23-11-11-90 [ACF201011])			
Thread type			PG
Nominal thread size metric/PG			29
Nominal thread size inch/gas pipe thread			Other
Pitch thread		mm	1.5
Material			Plastic
Material quality			Polyamide (PA)
Surface protection			Untreated
Halogen free			Yes
Glass-fibre reinforced			No

Shock resistant		Yes
Colour		Light grey
RAL-number		7035
Explosion-tested version		No
For Ex-zone gas		None
For Ex-Zone dust		None