



Propojovací pásek pro BPZ-KB-6/125

Typ
Catalog No.

BPZ-CB-44/14
102722

Dodavatelský program

Typ montáže			Rozvodný panel stojící na podlaze Povrchová montáž Zapuštěná montáž
Material			Měď
Délka		M	16
Šířka		mm	44
Výška		mm	14
použitelné pro			1pólovou přípojnicí

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			EN 60947-1:2007 IEC 60947-1:2007
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)			conform
Heat deflection temperature		°C	80
UL 94 flame classification			V-0
Comparative tracking index		V	300
Kategorie přepětí			III
Stupeň znečištění			2

Elektrický

Max. electrical load		V	690
Dielectric strenght	E	kV / mm	> 32
Kapacita při teplotě prostředí 35 °C v závislosti na napájecím bodu			
Busbar cross-section		mm ²	20
Max. current	Is/Phase	A	150 125 (in connection with BPZ-KB-6/125)

Materiál

Material busbar			Copper
Material insulation			PVC
Surface finish busbar			plain
Colour insulation			grey, RAL 7035

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Phase busbar (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Number of phases			1
Number of poles			1
Suitable for number of devices			2
Pitch dimensions		mm	0
Cross section		mm ²	20
Length		mm	44
Number of modular spacings			0
Rated permanent current Iu		A	125
Type of electric connection			Fork
Insulated			Yes
Rated surge voltage		kV	1
Conditioned rated short-circuit current Iq		kA	0
Max. rated operation voltage Ue		V	690

Rated short-time withstand current I _{cw}	kA	4.2
Suitable for devices with N-busbar		No
Suitable for devices with auxiliary switch		No

Rozměry

